PACK SYNERGY®

THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

WRAPPER BASIC

Der halbautomatische Palettenwickler „Wrapper BASIC“ ist die richtige Lösung für einfache bis mittlere Anwendungen mit erweiterten Einstellungen und High-End Optionen.

- „All-In-One“-Bedienfeld
- 10 Programm Speicherplätze
- 4 vordefinierte Wickelmodi:
  - Kreuzspiralwicklung
  - Einfachwicklung
  - Kreuzspiralwicklung mit Deckblatt
  - Einfachwicklung mit Deckblatt
- Manueller Modus
- Der Wicklerprozess kann an jeder Stelle gestoppt und wieder in Gang gesetzt werden, bpsw. um die zusätzliche Anbringung von Kantenschutzleisten zu ermöglichen.
- Deckblattfunktion mit Wickelstopp, um ein Deckblatt aufzulegen.
- Folienabriss-Erkennung – die Steuerung unterbricht den Wickelprozess im Falle eines Risses der Stretchfolie (nur bei Folienschlitten Typ LP)
- Einstellung der Kopf- und Fußwicklungen, unabhängig von der Drehtellergeschwindigkeit
- Einstellbare Drehtellergeschwindigkeit / Softstart / Stop des Drehtellers
- Folienschlitten mit mechanischer oder elektromagnetischer Bremse EM (M/FM) oder mit Vorreckung (mechanischer oder angetriebener Vorreckung bis 240% – SM/LP)
- Folienschlittengeschwindigkeit einstellbar
- Folien-Überlappung an der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld
- Laderampe in 90-Grad-Schritten anlegbar
- Photozelle zur Abtastung der Palettenhöhe
- Regulierbare Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit
- Robuster Drehteller
- Einfahrlasche an Vorder- / Rückseite für Gabelstapler



Folienschlitten LP
mit motorischer Vorreckung 240%



Folienschlitten M
mit mechanischer Bremse
und Schnellspannhebel

Folienschlitten FM
mit elektromagnetischer Bremse

Folienschlitten SM
mit 30% – 60% – 90%
mechanischer Vorreckung

wepa

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de

PACK SYNERGY®
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

WRAPPER BASIC

Halbautomatischer Palettenwickler

Einbaurahmen



Auffahrrampe



Offener Drehteller in Hufeisenform

LEISTUNG / STUNDE	ca. 25 Paletten
MAX. PALETTENHÖHE	2.100 mm
DREHTELLER	ø 1.500 mm
TRAGLAST	2.400 kg
GEWÄHRLEISTUNG	24 Monate
ZUBEHÖR	Optionale Drehtellerdurchmesser: 1.650 mm / 1.800 mm / 2.200 mm
	Offener Drehteller in Hufeisenform (ø 1.500 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg)
	Verlängerte Säule für Palettenhöhen bis 2.400 mm
	Einbaurahmen zum ebenerdigen Beschicken
	Fotozelle für schwarze Produkte
	Heizung für Betriebstemperaturen zwischen -5° und +5° C
	Sicherheitsumzäunung
	Sicherheitslichtschranke
	Auffahrrampen für Hubwagen/Ameisen
	Edelstahl-Ausführung

Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de