

THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

## WRAPPER PREMIUM

Der vielseitige und modulare Drehteller-Wickler für intensive und anspruchsvolle Stretchfolien-Anwendungen.

- Neues Design und robustes Grundgestell, auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Industrie 4.0 Standard
- 7 Zoll Touch-Screen Display als Hauptbedienfeld
- Benutzerführung in jeweiliger Landessprache einstellbar
- 12 Programme/ 5 Betriebs-Modi
- Variable Parameter an der Palette einstellbar
- Höchste Produktivität mit bis zu 30 Pal./Std.
- Verschiedene Pre-Stretch Folienschlitten lieferbar bis zu 400% (mit Doppelmotor)
- Sicherheitsorientierte Bauweise
- Neue Sicherheits-Optionen am Folienschlitten und neues Sicherheits-Scan-System (anstelle einer Einzäunung)



Der PackSynergy Wrapper Premium ist eine halbautomatische Maschine zum Stretchen von palettierten Ladungen mit Stretchfolie. Er bietet vielseitigste Möglichkeiten für intensive und anspruchsvolle Industrie Anforderungen. Beginnend beim Folienschlitten mit elektromagnetischer Bremse bis hin zur motorisierten 400% Pre-Stretch-Version mit Doppelmotor.

Das als OPTIRUN Fernüberwachungssystem erhältliche Zubehör erlaubt dem Benutzer in Echtzeit, Überwachung der Maschinenleistung einschließlich der Verfolgung von einzelnen Paletten und der Fernwartung. Der Benutzer kann mit der Maschine im Fernmodus auf jedem Gerät (PC, Tablet oder Smartphone) interagieren. OptiRun basiert auf dem Industry 4.0-Konzept und ermöglicht die Einsparung von Ressourcen und Zeit sowie die Steuerung von Maschinenproduktivität, Einschaltzeit und Filmverbrauch.

DREHTELLERGRÖSSE	MAX. PALETTENMASS	SÄULENHÖHE BEI MAX. PALETTENMASS
Ø 1.650	1.000 x 1.200 mm	2.200 mm
Ø 1.800	1.200 x 1.200 mm	2.600 mm
Ø 2.200	1.550 x 1.550 mm	3.000 mm
Ø 1.650 (als "HS"-Version verfügbar)	1.000 x 1.200 mm	



GÜLTIG FÜR ALLE PACKSYNERGY-PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten





THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

## **NRAPPER** PREMIUM



Safety First - Wrapper Premium besitzt standardmäßig mehrere Sicherheitsfunktionen

Weniger Folienverbrauch sowie perfekte Ladungssicherung – mit motorisiertem Pre-Stretch-System & individueller Anlegespannung (PW oder DM Folienschlitten)

Benutzerführung sowie hinterlegbare Sprachen pro Benutzer

Stabile Konstruktion - 2,4 t Tragkraft

Weniger Wartungsaufwand und geringe Betriebskosten

Flexibilität - Maschine mit Gabelstapler leicht zu versetzen (auch nach der Installation)

Individuelle Programme - umfassend anpassbare Programme für unterschiedliche Paletten mit erweiterten Einstellungen.

Easy-to-use - dank dem einfachen Bedienkonzept

CE-konform - entwickelt und produziert in Italien gemäß EU-Sicherheitsstandards

**FOLIENSCHLITTEN** OPTIRUN Fernüberwachungssystem der Maschinenparameter

Automatisches anlegen und abtrennen der Stretchfolie als CW/CWS-Version

Schnur und/oder Banderolenbildung in CW-Version (elektrisch/pneumatisch)

Auffahrrampe für Ameisen oder Hubwagen

Edelstahl Ausführung für Lebensmittelkontakt oder Tiefkühlhäuser

Niederhalter für leichte Produkte

Einbaurahmen zum ebenerdigen beladen





